Singular Value Decomposition (Singularwertzerlegung)

Seminar Robust Design

Vitali Müller

Inhalt

- Was ist die SVD?
- Interpretationen
- Anwendungsmöglichkeiten
- Berechnung

Datenmatrix

- Experiment mit n Objekten und m Attributen ergibt $n \times m$ -Matrix
- Beispiel:
 - Umfrage, 40 Teilnehmer
 - beurteilen 10 Weine
 - geben jeweils Note von 1 (schlecht) bis 10 (gut)
- meist $n \gg m$
- oft $n \approx 1.000.000$, $m \approx 100$

	W1	W2	...	W10
T1	10	9	...	9
T2	9	8	...	7
T3	6	7	...	6
T4	4	4	...	3
...	...	...	...	...
T39	4	3	...	4
T40	2	3	...	4

Definition

Zerlegung der $n \times m$ -Matrix A :

$$A = USV^T$$

mit

- S $n \times m$ -Matrix mit absteigend geordneten Singulärwerten von A auf der Diagonale, sonst 0
- Spalten von U ($n \times n$) und V ($m \times m$) enthalten die Singulärvektoren von A und bilden Orthonormalbasen U und V sind also orthogonal ($UU^T = I$, $VV^T = I$)

Singulärwerte und -vektoren

- Singulärwerte:
 - Wurzeln der Eigenwerte von $A^T A$
- Singulärvektoren:
 - Eigenvektoren von $A^T A$ (hier Spalten von U)
 - Eigenvektoren von AA^T (hier Spalten von V)

Thin SVD

- m+1-te bis n-te Spalte von U nicht von Bedeutung, da sie mit 0 multipliziert werden (U·S)
- wenn $\text{Rang}(A)=r$, bleiben nur r Spalten von U und V übrig, da es dann nur r Singulärwerte ungleich 0 gibt
- diese verkürzte Schreibweise wird „thin SVD“ genannt

$$A = U \cdot S \cdot V^T$$

- In der Praxis meistens $m=r$, da durch Messfehler Attribute fast nie ganz linear abhängig sind

Normalisierung

- Messwerte sollten realistische bzw. vergleichbare Größen aufweisen
- Beispiel:
 - Gewicht und Größe bei Menschen korreliert
 - aber: wenn das Gewicht in Gramm und die Größe in Kilometern angegeben wird, erscheint das Gewicht viel wichtiger ohne Vorkenntnisse

Normalisierung

- meist weiß man aber nicht, was realistisch ist
- Vorgehen deswegen:
 - Annahme: alle Attribute sind gleich wichtig
 - man skaliert alle Einträge (spaltenweise) auf eine ähnliche Größe
 - z.B. indem man jeden Wert einer Spalte durch die Standardabweichung der Spalte dividiert
- außerdem Zentrierung der Werte vorteilhaft:
 - durch Subtraktion des Mittelwerts einer Spalte von allen Einträgen dieser

Interpretationen der SVD

- Aufschlüsselung der Einflussfaktoren oder Prozesse hinter den Daten
- geometrische Interpretation: Objekte als Elemente eines neuen Vektorraums

Einflussfaktoren

- Zeilen von V^T (Spalten von V) können als Einflussfaktoren aufgefasst werden, die den Daten zugrunde liegen (sie definieren neue Achsen im $\mathbf{R}^m$)
- Zeilen von U als Koordinaten der Objekte bzgl. dieser Achsen

Einflussfaktoren: Beispiel

- Betrachtung der ersten zwei neuen Dimensionen beim Weintest ergibt folgendes Bild
- Punkte entsprechen den Testpersonen (Objekten)

Einflussfaktoren: Beispiel

- Aber was bedeuten diese Dimensionen?
- füge künstliche Objekte mit extremen Werten hinzu:
(10 10 ... 10) (jemand, der jeden Wein sehr gut findet)

Einflussfaktoren: Beispiel

- Aber was bedeuten diese Dimensionen?
- füge künstliche Objekte mit extremen Werten hinzu:
(1 1 ... 1) (jemand, der jeden Wein sehr schlecht findet)

Einflussfaktoren: Beispiel

- Weitere Möglichkeit für künstliche Objekte:
- jemand, der Rotwein sehr mag, aber Weißwein gar nicht:
(10 ...10 1 ... 1)

Einflussfaktoren: Beispiel

- Weitere Möglichkeit für künstliche Objekte:
- jemand, der Rotwein sehr mag, aber Weißwein gar nicht:
(10 ...10 1 ... 1) ...und umgekehrt: (1 ... 1 10 ... 10)

Einflussfaktoren: Beispiel

- offensichtliche Ergebnisse:
 - erste neue Dimension U1: Mögen von Wein überhaupt (links: mag Wein, rechts: mag keinen Wein)
 - U2: Präferenz für Rotwein (oben) oder für Weißwein
- Folgerung aus der Dreiecksgestalt: je weniger jemand Wein mag, desto eher hat er eine Vorliebe für Rot- oder Weißwein
- so kann man bis zu 3 Dimensionen auf einmal graphisch untersuchen
- aber es ist oft nicht so leicht, Faktoren zu deuten

geometrische Interpretation

- Spalten von V^T bilden eine Orthonormalbasis des $\mathbb{R}^m$ (da V orthogonal)
- Zeilen von U als Koordinaten bzgl. dieser Basis
- Einträge von S als Streckungsfaktoren für die einzelnen Achsen
- da die Singulärwerte in S absteigend: meiste Variation in der 1. Dimension

Drehung / Skalierung

- m-dimensionale Einheitskugel
 - wird durch V^T gedreht
 - und durch S skaliert)
 - passt dann „über“ die Daten
- Vorteil der Normalisierung:
Daten bilden schon in etwa eine Einheitskugel um 0
 - Drehung/Skalierung konzentriert sich nur auf die Verteilung der Objekte in die jeweiligen Richtungen

Drehung / Skalierung: Spezialfall

- Daten scheinen m -dimensional zu sein, sind aber nur eine r -dimensionale Mannigfaltigkeit
- erkennbar, da weniger neue Koordinaten gebraucht werden, um die Objekte zu beschreiben
- Beispiel: Datenpunkte liegen auf einer Geraden, es werden aber beide Koordinaten genutzt
 - nach SVD: nur noch Ausbreitung entlang der ersten Dimension

Skalarprodukte, Korrelation

- man betrachtet die Datenpunkte als Vektoren
- relative Richtung zweier Vektoren und damit ihr Skalarprodukt geben Auskunft über ihre Korrelation:

- ungefähr die selbe Richtung bedeutet starke Korrelation und großes positives Skalarprodukt

- ungefähr entgegengesetzte Richtung: starke negative Korrelation und großes negatives Skalarprodukt

- Richtungen ungefähr orthogonal: schwache Korrelation und Skalarprodukt nahe bei 0

Skalarprodukte, Korrelation

- Objekte, die mit vielen anderen unkorreliert sind, haben kleine Skalarprodukte mit diesen
 - aber: wegen $n \gg m$ gibt es nicht genug orthogonale Richtungen
 - einzige Möglichkeit für ein kleines Skalarprodukt: eine Lage nah beim Ursprung,
- Objekte, die mit vielen anderen korreliert sind, „zeigen“ in viele Richtungen, sind also kurz
 - sie liegen also auch nah beim Ursprung
- Objekte, die nur mit einigen anderen korreliert sind:
 - liegen meist weit vom Ursprung entfernt

Skalarprodukte, Korrelation

- Objekte, die mit fast keinen oder mit sehr vielen anderen korreliert sind, sind weniger interessant
- Sortierung nach Abstand vom Ursprung entspricht also der Sortierung nach Interesse für weitere Untersuchungen
- Im Beispiel würde man also zunächst die Objekte in der Nähe der Ecken des Dreiecks untersuchen

A als Summe überlagernder Prozesse

- $A = USV^T$
- $a_{i,j} = u_{i,1}s_{1,1}v_{j,1} + u_{i,2}s_{2,2}v_{j,2} + \dots + u_{i,m}s_{m,m}v_{j,m}$
- Einträge von A jeweils Summe von m Produkten
- A ergibt sich durch Überlagerung einzelner Prozesse

Anwendungen der SVD

- Auswahl von Daten zur weiteren Analyse
- Datenkompression
- Untersuchung von Korrelationen zwischen Objekten und zwischen Attributen
- Clustering

Auswahl von Daten

Im Wesentlichen 2 Gründe, Daten wegzulassen:

- man hält sie für Störungen (noise)
- man will die Prozesse dahinter nicht modellieren (z.B. weil sie vernachlässigbar sind)

Denoising: Beispiel

- 2 perfekt korrelierte Attribute
- SVD würde wirkliche Dimension der Daten „erkennen“
- durch Störungen auch noch nach SVD 2-dimensional
- Streuung in dieser Dimension aber nicht so groß, da keine wirkliche Struktur vorhanden

Denoising

- durch Störungen kann die Dimension eines Datensatzes deutlich höher erscheinen als sie in Wirklichkeit ist
- Größe der Singulärwerte gibt Auskunft über Streuung in der jeweiligen Dimension (Streckungsfaktoren)
- Singulärwerte absteigend geordnet, also beinhalten die letzten Dimensionen am ehesten Störungen
- man behält nur die ersten k Dimensionen und lässt den Rest weg

Denoising: Wahl von k

eine der Möglichkeiten:

- Singulärwerte plotten (hier logarithmisch)
- nach einer Abflachung oder einem Knick suchen
- mögliche Entscheidung hier:
 - $k=2$ (mit Abstand die größten Singulärwerte)
 - $k=4$ (danach Absenkung)
 - $k=7$ (so wie bei 4)
- subjektive Entscheidung!

Datenkompression

- man kann aber auch bewusst Daten weglassen, die keine Störungen sind, um Speicherplatz zu sparen
- da die ersten Dimensionen den größten Informationsgehalt haben, behält man diese

Datenkompression

- k Dimensionen behalten bedeutet dabei konkret:
 - $(k+1)$ -te bis m -te Spalte von U gleich 0 setzen $\rightarrow U_k$
 - Diagonaleinträge von S ab dem $(k+1)$ -ten 0 setzen $\rightarrow S_k$ (man speichert nur die k ersten Singulärwerte)
 - $(k+1)$ -te bis m -te Zeile von V^T gleich 0 setzen $\rightarrow V_k^T$
 - $A_k = U_k S_k V_k^T$ Approximation für A
 - Rang von A_k ist k
- A_k ist sogar die beste Approximation für A mit Rang k bzgl. der Spektral- und der Frobeniusnorm

Datenkompression

- Speicherung von U_k , V_k und der ersten k Singulärwerte statt A nutzbar zum Sparen von Speicherplatz
- bei $n \times n$ -Matrix:
 - U_k und V_k sind $n \times k$ -Matrizen
 - $2nk$ Einträge gegenüber n^2 bei A
 - Ersparnis bei $k < n/2$ um den Faktor $n/2k$
- Anwendung z.B. bei der Speicherung von Bildern:
 - Bild als Matrix
 - Einträge entsprechen Farben der einzelnen Pixel (als Zahlen kodiert)

Datenkompression bei Bildern

Original (400x400)

Approximation durch SVD mit $k=200$

Datenkompression bei Bildern

Original (400x400)

Approximation durch SVD mit $k=150$

Datenkompression bei Bildern

Original (400x400)

Approximation durch SVD mit $k=100$

Datenkompression bei Bildern

Original (400x400)

Approximation durch SVD mit $k=50$

Datenkompression bei Bildern

Original (400x400)

Approximation durch SVD mit $k=5$

Datenkompression bei Bildern

- Bilder wurden bearbeitet mit einer Matlab-Routine von utenti.lycos.it/matlab
- Aufruf:

```
out=imcompr('Input.bmp',Rang,'Output.bmp');
```

mit Rang = Anzahl der zu benutzenden Singulärwerte

Korrelationsmatrizen

- Untersuchung von Beziehungen
 - zwischen Objekten: Korrelationsmatrix AA^T
 - zwischen Attributen: Korrelationsmatrix A^TA

Korrelationsmatrizen

• Beispiel:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \\ -2 & -4 \\ -2 & 1,1 \end{bmatrix} \quad AA^T = \begin{bmatrix} 5 & 15 & -10 & 0,2 \\ 15 & 45 & -30 & 0,6 \\ -10 & -30 & 20 & -0,4 \\ 0,2 & 0,6 & -0,4 & 5,21 \end{bmatrix}$$

- Objekte 1 und 2 korreliert, 1 und 3 negativ korreliert, 4 ist kaum mit den anderen Objekten korreliert
- Vergleich von $A_k A_k^T$ mit AA^T hilft bei der Unterscheidung zwischen Beziehungen, die durch die ersten k Prozesse bedingt werden und denen, die durch die weggelassenen Prozesse verursacht werden

Clustering

- Ziel: Zusammenfassung von ähnlichen Objekten in Gruppen
- Möglichkeiten der Auffassung von Ähnlichkeit:
 - Euklidische Distanz
 - Kosinus-Ähnlichkeit: misst die Korrelation (Winkel)
- Untersuchung der Ähnlichkeit der Objekte nach Anwendung der SVD und Denoising (Zeilen von U) leichter als davor (Zeilen von A), da Dimension deutlich kleiner
- im Folgenden zwei von vielen Clustering-Verfahren

Clustering

k-means-Algorithmus

- zufällige Auswahl von k Clusterzentren
- Zuordnung der Objekte zum jeweils nächsten in euklidischer Distanz
- Neuberechnung der Clusterzentren
(z.B. Mittelwerte der Koordinaten in jeder Dimension)
- neue Zuordnung der Objekte usw. bis sich nichts mehr ändert

Clustering

Anderer Ansatz :

- 45° -Kegel um Achsen bilden Cluster (1 oder 2 pro Achse)
- jedes Cluster enthält Vektoren, die mit einer bestimmten Achse am stärksten korrelieren
- Kosinus-Ähnlichkeit gegeben

Berechnung der SVD

- direkte Berechnung der Eigenwerte und –vektoren von $A^T A$ numerisch nicht sinnvoll
- viele andere Algorithmen
- Komplexität der SVD im Allgemeinen: $n^2m + nm^2$
- da m meist viel kleiner als n kann man annehmen:
 $O(n^2m)$
- in viele Softwarepakete integriert
- in Matlab: $[U, S, V] = \text{svd}(A)$

SVD Aktualisieren

- A bleibt gleich groß, aber einige Werte ändern sich:
 - lässt sich proportional zu n neu berechnen, wenn die Änderungen klein sind
- A bekommt eine zusätzliche Zeile oder Spalte:
(z.B. künstliches Objekt oder neues Experiment)
 - man benutzt die Gleichung $U=AVS^{-1}$, um die neue Zeile von U zu berechnen
(Umformung von $A = USV^T$ mit $V^{-1}=V^T$)
 - analog für V
 - schnell zu berechnen, aber Orthogonalität geht verloren

Zusammenfassung

wichtige Anwendungen der SVD:

- Analyse von großen Datenmengen
 - direkt (→ Interpretation als Einflussfaktoren)
 - indirekt durch Verbesserung/Erleichterung anderer Verfahren:
 - Clustering
 - Korrelationsmatrizen
- Filterung von Störungen in den Daten (Denoising)
- Datenkompression (z.B. bei Bildern)